

## LDR-12040H 超高频服装吊牌



### 简要描述:

LDR-12040H 超高频吊牌标签符合 EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标准, 适用于所有 860-960MHz 超高频读写器和天线。它内部具有 RFID 芯片, 广泛应用于智能服装管理领域。

### 参数描述:

功能参数	
型号	LDR-12040H
类型	超高频服装吊牌
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频段 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	Ucode 8
内存	EPC 128bits
	TID 48bits
	User 0bits
读写	支持
读取距离	1-10 米可调 (取决于阅读器和环境)
资料保存	10 年
读写次数	100,000 次
防碰撞	支持多种标签读取
物理参数	

尺寸	120×40×0.76mm
材料	纸
天线材料	铝蚀刻
安装	用在服装上
工作温度	-10℃ ~ +65℃
工作湿度	20% ~ 90%RH
包装	袋子
可定制服务	印刷徽标和可选设计； 尺寸更大或更小可选； 材料塑料 PVC 或纸； 编码，芯片和嵌体；

### 应用领域：

1. 服装，亚麻和服装管理；
2. 零售商店，购物中心和超级市场。