

## LDR-6020W 超高频软质洗涤标签



### 简要描述:

LDR-6020W 超高频织唛标签符合 EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标准, 适用于所有 860-960MHz 的超高频读写器和天线。它具有出色的读取性能以及最高的耐热性和机械抗性, 可以插入服装和其他种类纺织品中, 适合工业应用和私人穿着。

### 参数描述:

功能参数	
型号	LDR-6020W
类型	超高频水洗标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频段 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	NXP Ucode 7
内存	EPC 128bit
	TID 96bits
	User 0bits
读写	支持
读取距离	尺寸 87×17mm : 固定式读写器 7m (22 feet); 手持式: 5m (16 feet)
	尺寸 70×15mm: 固定式读写器 6m (20 feet); 手持式: 4.5m (15 feet)
	尺寸 60×20mm: 固定式读写器 5.5m (18 feet); 手持式: 4m (13 feet)
数据保存	10 年
读写次数	100,000 次
物理参数	
尺寸	87×17mm

	70×15mm 60×20mm
材料	纺织品
洗涤周期	200 次
耐热性	-40~ 85°C (-40~185°F)
安装方式	缝纫或插入
<b>洗衣周期参数</b>	
最高温度	220°C (428°F), 30s, 2.5 bars
洗涤	100°C (212°F), 60mins, 120 bars
转炉预干燥	160°C (320°F), 30mins
熨烫	185°C (365°F), 30mins
高温灭菌	134°C (273.2°F), 20mins, RH 85%
承受压力	60 bars
化学性能	能经受正常工业洗涤流程中的所有化料

**应用领域:**

1. 自动执行洗衣过程
2. 洗衣店
3. 医院制服和酒店床单追踪

