

LDR-8535F 超高频织唛标签



简要描述:

LDR-8535F 超高频织唛标签符合 EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标准, 适用于所有 860-960MHz 的超高频读写器和天线。它由防水, 柔软, 耐用且无毒的尼龙织唛材料制成, 主要用于服装行业的缝纫和熨烫。

参数描述:

功能参数	
型号	LDR-8535F
类型	超高频织唛标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频段 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	NXP Ucode8 Ucode 9
内存	EPC 128 EPC 96bits
	TID 48bits TID 48bits
	User 0bits User 0bits
读写	支持
读距	1-15m 可调 (取决于读写器和环境)
数据保存	10 年
读写次数	100,000 次
抗冲突	支持多种标签读取
物理参数	

尺寸	85×35mm
材料	缎带面料
天线材料	铝蚀刻
洗涤条件	在-20℃~+40℃下洗涤最多30分钟
耐热性	-25℃~+65℃
安装方式	缝纫或插入
包装	2000pcs/卷
可定制	Logo 印刷, 打印, 编码, 尺寸, 芯片和天线

应用领域:

1. 服装, 亚麻和洗衣管理;
2. 酒店, 水疗中心, 养老院管理;
3. 医院制服, 干洗店, 洗衣店;