

LDF-25535BS 高频硅胶腕带



简要描述:

LDF-25535BS RFID 硅胶腕带，符合 ISO14443A 标准，读取范围为 10cm。它由硅胶树脂材料制成，具有柔韧性，防水性，可以轻松，舒适地戴在手腕上。它广泛用于学校，游乐园和医院等场所的人员管理。

技术参数:

功能参数	
型号	LDF-25535BS
类型	无源 RFID 硅胶腕带
协议	ISO / IEC 14443 A
频率	13.56Mhz
芯片	兼容 MIFARE Classic® 1K
内存	UID 4/7Byte User 1K Byte
读写	支持
读取距离	1-10cm，取决于读写器和环境
资料保存	10 年
读写次数	100,000 次
防碰撞	支持多种标签读取
物理参数	
尺寸	255x35mm
颜色	潘通色：蓝色/绿色/红色/橙色/紫色/黑色/白色（或定制）
可用工艺	徽标丝印，激光编号，喷墨编号，编码等

天线材质	铝蚀刻
表面材质	硅胶防水
编码	支持
安装方式	戴在手腕
工作温度	-30° C~+75° C
工作湿度	20% ~ 90%RH
单个毛重	0.55 kg
包装	51X36X22 cm
包装细节	100 个/袋，10 袋/箱
可定制	可选芯片： 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13.56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I 代码 2 860~960Mhz: Alien H3, Impinj M4

应用领域：

- ✓ 学校和医院；
- ✓ 体育比赛时间，游乐园；
- ✓ 洗浴场所，潮湿场所；
- ✓ 游泳池，洗浴中心，门禁；
- ✓ 门票，防水检查，校园；
- ✓ 现场操作等。