

LDF-D25W NFC 湿 inlay



简要描述:

leadcolor LDF-D25W RFID 湿 inlay 符合 ISO14443A 标准, 适用于所有 13.56mhz A 型读卡器和天线。它的读取范围可达 10 厘米, 并支持在打印机上按卷打印。它主要用于移动支付、电子票务和产品认证。

参数描述:

功能参数			
协议	ISO / IEC 14443 A & 18000-3		
频率	高频 13.56Mhz		
芯片	NTAG® 213	NTAG® 215	NTAG® 2136
内存	UID 7Byte User 144 Byte	UID 7Byte User 504 Byte	UID 7Byte User 888 Byte
读距	0.1-10cm 可调(取决于读写器和环境)		
数据保存	10 年		
读写次数	100,000 次		
物理参数			
尺寸	直径 25mm		
基材材料	离型纸		
天线材料	铝蚀刻		
安装使用	背胶安装		
工作温度	-25℃~+65℃		
工作湿度	20%~90% RH		
包装	3000pcs/卷, 5000pcs/卷 (可定制)		
个性化定制	可选芯片:MIFARE®系列, NTAG®系列 可选材料:铜版纸;PVC 纸;合成 PP 纸;宠物纸;		

	可选胶水:标准胶水;3M 胶水;强力胶水; 可选印刷:胶印;条形码印刷;UID 号码打印;UV 印刷 可选工艺:UID 编码; 可选尺寸:任意尺寸
--	--

应用范围:

1. NFC 海报, NFC 设备数据连接和数据传输
2. 手机支付, 手机钱包
3. 产品识别, 人员识别管理
4. 自动售货机等