

## ABS RFID 超高频钥匙扣



### 简要描述:

LDR-TK01 RFID 钥匙扣尺寸精细、外形精美。它由 ABS 材料制成，经久耐用，防水，可重复使用且便于随身携带。它的读取距离最大为 3 米，可用于许多应用程序，例如小区门禁出入和考勤管理等。

### 技术参数:

功能参数	
型号	LDR-TK01
类型	无源 RFID 钥匙扣
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	Alien Higgs-9
内存	EPC 96bits
	TID 48bits
	User 688bits
读写	支持
读距	0.1-3m 可调 (取决于读写器和环境)
数据保存	10 年
工作次数	100,000 次
抗冲突	支持多种标签读取
物理参数	
颜色	灰色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色 (颜色可定制)
尺寸	50 x 30 x 5.1mm

天线材质	PET +铝蚀刻
表面材质	ABS 防水
编码	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃
工作湿度	20% ~ 90%RH
包装	50pcs/包, 10 包/箱
可定制内容	印刷, EPC 预写, 可定制颜色

**应用:**

- ✓ 门禁考勤管理;
- ✓ 学校和办公室管理;