

RFID 超高频抗金属标签



产品描述

LDR-3613M 超高频 RFID 防金属贴纸符合 ISO18000-6C 协议，适用于所有 860-960mhz 的读取器和天线。当它粘在金属设备表面时，读取范围可达 3m。其 PCB 硬材质使其广泛应用于 IT 资产跟踪管理。

产品参数

RFID 参数	
产品型号	LDR-3613M
类型	超高频抗金属标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	US 902-928mhz, EU 865-868Mhz
芯片	Monza 4QT
内存	EPC 128bits / TID 32bits / User 512bits
读写	支持
读距	0.1-4.5 米（12dbi 读数） 0.1-1.5 米（8dbi 读卡器） 0.1-0.5 米（手持阅读器）
数据保存	10 年
编程次数	100,000 次
抗冲突	支持多标签读取
产品特性	

尺寸	36×13×3mm
表面材质	烤漆+PCB，防水 IP68
编码	支持
安装	自粘和螺丝
螺丝孔	1 孔，直径 3.5mm(US)
工作温度	-20℃ ~ +70℃
重量	3g/pc

应用领域

- ✓ 医院设备管理
- ✓ 金属设备供应链管理
- ✓ 资产统计管理，IT 管理
- ✓ 托盘/货架车辆和物流管理