

LDR-7015W 超高频软质水洗标签



简要描述:

LDR-7015W 超高频洗涤标签符合 EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标准, 适用于所有 860-960MHz 的超高频读写器和天线。它具有出色的读取性能以及最高的耐热性和机械抗性, 可以插入服装和其他种类纺织品中, 适合工业应用和私人穿着。

参数描述:

功能参数	
型号	LDR-7015W
类型	超高频水洗织唛标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频段 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	NXP Ucode 7
内存	EPC 128bit
	TID 96bits
	User 0bits
读写	支持
读取距离	固定式读写器: 6m (20 feet) 手持式读写器: 4.5m (15 feet)
数据保留	10 年
物理参数	
尺寸	70×15mm / 2.76×0.59inch
材料	纺织品
洗涤周期	200 次
耐热性	-40~ 85°C (-40~185°F)
安装方式	缝纫或插入
洗衣周期参数	
最高温度	220°C (428°F), 30s, 2.5 bars
洗涤	100°C (212°F), 60mins, 120 bars
转炉预干燥	160°C (320°F), 30mins

熨烫	185°C (365°F), 30mins
高温灭菌	134°C (273.2°F), 20mins, RH 85%
承受压力	60 bars
化学性能	能经受正常工业洗涤流程中的所有化料

应用领域:

1. 自动执行洗衣过程
2. 洗衣店等
3. 医院制服和酒店床单追踪

