

LDF-35016BN 尼龙 RFID 腕带



简要描述:

LDF-35016BN 尼龙 RFID 腕带符合 ISO 14443A 协议，读取范围为 10cm。它由滴胶卡和尼龙材料制成，防水，耐用且易于戴在手腕上。它广泛用作学校和游乐园的门票。

技术参数:

功能参数	
型号	LDF-35016BN
类型	无源 RFID 腕带
协议	ISO / IEC 14443 A
频率	13.56Mhz
芯片	兼容 MIFARE Classic® 1K
内存	UID 4/7Byte User 1K Byte
读写	Supported
读取距离	1-10 厘米，取决于读写器和环境
数据保存	10 年
读写次数	100,000 次
物理参数	
尺寸	350x16mm / 13.8x0.63inch
颜色	蓝色/绿色/红色/橙色/紫色/黑色/白色（或定制）
天线材料	铝蚀刻
表面材料	尼龙腕带+ RFID 滴胶卡
编码	支持

安装方式	戴在手上
工作温度	-30° C~+75° C
工作湿度	20% ~ 90%RH
可定制	可选芯片： 125Khz: TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S 13.56Mhz: NTAG213, NTAG216, Ultralight EV1, Mifare S50, F08, I 代码 2 860~960Mhz: Alien H3, Impinj M4

应用领域:

1. 学校和医院;
2. 体育比赛时间, 游乐园;
3. 洗浴场所, 潮湿场所;
4. 游泳池, 洗浴中心, 门禁;
5. 门票, 防水检查, 校园;
6. 现场操作等

