

NFC 抗金属滴胶卡



产品描述

Leadercolor LDF-D25EM 抗金属 NFC 贴纸已通过 ISO14443A 协议,适用于所有 13.56MHz 的 A 型阅读器和天线。 读取范围达 10 厘米。 它主要用于移动支付, 电子客票和产品认证。

技术参数

RFID 参数	
产品型号	LDF-D25EM
类型	高频抗金属滴胶卡
协议	ISO / IEC 14443 A & 18000-3
频率	13.56Mhz
芯片	NTAG® 213
内存	UID 7Byte
	User 144 Byte
读写	支持
读距	0.1-10cm
存储期限	10years
工作次数	100,000 cycles
物理参数	
尺寸	直径 25mm (其他尺寸可定制)
基材材质	抗金属、滴胶
天线材质	铝蚀刻
表面材质	PVC 防水
编码	支持
安装	背胶安装
工作温度	1>推荐: -25℃至+ 60℃

	2>工作温度：-20℃至+ 80℃
包装	单个包装
定制服务	可选芯片：MIFARE®系列，NTAG®系列 可选材料：铜版纸； PVC 纸 合成 PP 纸； PET 纸； 可选胶水：标准胶水； 3M 胶水； 强力胶； 可选印刷：胶版印刷； 条码打印 UID 号码打印； UV 印刷 可选工艺品：UID 编码； 可选尺寸：任意尺寸

应用

- ✓ NFC 海报，NFC 设备数据连接和数据传输
- ✓ 手机支付，手机钱包
- ✓ 产品识别，人员识别管理
- ✓ 电子客票，会员系统，市场营销和广告