

超高频手持机读写器



产品参数

物理参数			
类型	细节	整机标准配置	选配配置
整机	外观尺寸	178*83*17mm	NA
	重量	约 580g	NA
	颜色	黑色（底壳黑色，前壳黑色）	
LCD	屏幕尺寸	5.0 寸（选装 5.72 寸全屏）	NA
	屏幕分辨率	1280*720/全屏款分辨率 1440*720	NA
TP	触摸屏	多点触控，康宁三级玻璃钢化屏	NA
摄像头	前置摄像头	前置 5.0MP	选配
	后置摄像头	后置 13MP ,自动对焦带闪光灯	NA
扬声器	内置	内置 8 Ω/0.8W 防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度:-42db, 输出阻抗 2.2k Ω	NA
电池	类型	不可拆卸双聚合物锂电池	NA
	容量	3.7V/10000mAh	NA
	续航时间	约 16 小时（待机时间>600h）	NA

性能参数			
类型	细节	描述	选配配置
CPU	类型	MTK 6762-8 核	NA
	速度	2.0GHz	NA

RAM+ROM	Memory+storage	3GB+32GB (可选配 4G+64GB)	NA
操作系统	操作系统版本	Android 12.0	NA
NFC	Built-in	支持 ISO/IEC 下 14443A 协议, 读卡距离: 1-3cm	选配

数据通讯

类型	细节	描述	选配配置
WIFI	WIFI 模块	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率 2.4G+5G 双频 WIFI	NA
Bluetooth	内置	BT4.0(BLE)	NA
2G/3G/4G	内置	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8	NA
定位	内置	北斗/GPS/Glonass 定位	NA

数据采集

类型	细节	描述	选配配置
指纹	选配	指纹模组: 电容式 USB 按压式模组	选配
		图像大小: 256*360pi xei; FBI PIV FAP10 认证;	选配
		图像分辨率: 508dpi	选配
		国际标准: 符合 ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 和 WSQ 国际标准	选配
		权威认证: 通过公安部认证, 美国 FBI PIV Mobile ID FAP 10 以及印度 STQC 认证	选配
		采集速度: 单帧图像采集时间≤0.25s	选配
二维码	内置	Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1	选配
		光学分辨率: 5mil	选配
		扫描速度: 50 次/s	选配
		支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR	选配

		Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse	
RFID 功能	低频	支持 125K 和 134.2K; 有效识别距离 3-5cm	选配
	高频	13.56Mhz, 支持 14443A/B;15693 协议, 有效识别距离 3-5cm	选配
	超高频	中国频率: 920-925Mhz; 美国频率: 902-928Mhz; 欧洲频率: 865-868Mhz	选配
		协议标准: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C	选配
		天线参数: 陶瓷天线 (4dbi)	选配
		读卡距离: 根据不同标签有效距离 1-25 米	选配
生物识别	中国居民二代身份证识别	支持连网版解密身份证	选配
	人脸识别	嵌入人脸识别算法	选配
	红外测温	1-3cm 非接触式; 测温精度 $\pm 0.2^{\circ} \text{C}$; 测量范围: 32°C 至 42.9°C (人体模式); 测量时间: $\leq 1\text{S}$	选配

可靠性

类型	细节	描述	选配配置
产品可靠性	跌落高度	150cm 开机状态	/
	工作温度	-10 °C to 50 °C	/
	存储温度	-20 °C to 60 °C	/
	滚动测试	六面滚动测试达 1000 次	/
	湿度	5%RH-95%RH (无凝结)	/